

FLOWLINE 2



- ➔ 6 kW ile 24 kW arasında deęişen güç seçeneęi
- ➔ Kablolu deęildir, harici kontaktöre baęlantı gerektirir
- ➔ Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- ➔ Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- ➔ Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- ➔ Sıcaklık termostatu ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- ➔ 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- ➔ Zemin veya dikey olarak duvara monte edilebilir
- ➔ Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz



Titanyum Isıtma
Elementi



Sessiz



Tuzlu Suda Kullanılır



MAX. 4 Bar

| KOD | GÜÇ | FAZ | DEBİ İHTİVACI | | Ambalaj Ebatları / mm En-Boy-Yükseklik |
|-------------|-------|--------|---------------------|----------------------|---|
| | | | MIN | MAX | |
| 16015123090 | 6 kW | Mono | 1 m ³ /h | 17 m ³ /h | 635 € |
| 16015123088 | 6 kW | Trifaz | 4 m ³ /h | 17 m ³ /h | 738 € |
| 16015123127 | 9 kW | Trifaz | 4 m ³ /h | 17 m ³ /h | 750 € |
| 16015123126 | 12 kW | Trifaz | 4 m ³ /h | 17 m ³ /h | 760 € |
| 16015123104 | 15 kW | Trifaz | 4 m ³ /h | 17 m ³ /h | 770 € |
| 16015123125 | 18 kW | Trifaz | 4 m ³ /h | 17 m ³ /h | 780 € |
| 16015123129 | 24 kW | Trifaz | 4 m ³ /h | 17 m ³ /h | 825 € |

