

EVOLUTION 2



- ➔ 6 kW ile 24 kW arasında deęişen güç seçeneęi
- ➔ Kurulumu kolaydır
- ➔ Kontaktör ve termostatı üzerindedir ve kabloludur
- ➔ Sağlam, dayanıklı yapıya sahiptir
- ➔ Kompakt ve dayanıklı tasarıma sahiptir
- ➔ Ultra güvenilir akış şalteri sayesinde güvenle çalışır
- ➔ Sıcaklık termostatı ve aşırı ısınma sensörü mevcuttur
- ➔ 1,2°C hassasiyet ile analog kontrol sağlar
- ➔ Çalışma ömrü boyunca verim kaybına uğramaz



Titanyum Isıtma
Elementi



Sessiz



Tuzlu Suda Kullanılır



MAX. 4 Bar

KOD	GÜÇ	FAZ	DEBİ İHTİVACI		Ambalaj Ebatları / mm En-Boy-Yükseklik
			MIN	MAX	
16015123117	6 kW	Mono / Tri	1 m ³ /h	17 m ³ /h	1.020 €
16015123124	9 kW	Trifaz	1 m ³ /h	17 m ³ /h	924 €
16015123123	12 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	1.035 €
16015123113	15 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	1.050 €
16015123122	18 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	1.163 €
16015123121	24 kW	Trifaz	4 m ³ /h	17 m ³ /h	1.215 €

