

SALT İONİC PR



- ➔ DOKUNMATİK KULLANIM İLE KOLAY VE ESNEK KULLANIM
- ➔ MANUEL ÇALIŞMA VE GÜN ORTASI İÇİN ÖZEL ÜRETİM HIZI AYARI
- ➔ ÜRETİM GÖSTERGE, TUZ MİKTARI GÖSTERGESİ VE HÜCRE ÇALIŞMA SÜRESİ GÖSTERGESİ
- ➔ ZAMANLAYICI FONKSİYONLU FİLTRE ÇIKIŞI VE HARİCİ ÇIKIŞ
- ➔ 10 BİN SAAT HÜCRE ÖMRÜ
- ➔ SU SICAKLIK SENSÖR GİRİŞİ
- ➔ FİLTRE TAKİP, SU AKIŞ ALGILAMA, HAVUZ ÖRTÜSÜ ALGILAMA, GAZ SENSÖRÜ GİRİŞLERİ
- ➔ UYARI/ALARM/HATA DURUMLARI İÇİN GÖRÜNTÜLEME VE SESLİ UYARI
- ➔ MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN İZLEME VE KONTROL (OPSİYONEL)
- ➔ IOT TEKNOLOJİSİ İLE BULUT SUNUCU BAĞLANTISI (OPSİYONEL)

**ASİT SEVİYE GİRİŞİ VE SU SICAKLIK SENSÖR GİRİŞİ
PH ÖLÇÜMÜNE BAĞLI ASİT POMPASI ÇIKIŞI
PH ÖLÇÜMÜ İLE UYGUN PH DEĞERLERİNDE OTOMATİK ÇALIŞMA
MANUEL VE OTOMATİK ÇALIŞMA MODLARI**

| ÜRÜN | ÜRÜN KODU | FİYAT |
|------------|-----------------------|---------|
| SLTİNCPR12 | SALT İONİC PR 12 GR/H | 1.908 € |
| SLTİNCPR24 | SALT İONİC PR 24 GR/H | 2.180 € |
| SLTİNCPR36 | SALT İONİC PR 36 GR/H | 2.575 € |

**SİSTEM 14 VEYA SİSTEM 16 İLE ÖNERİLMEKTEDİR*