

ÇİFT KADEMELİ BLOWERLAR



- ➔ 60x90 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde
- ➔ Kuvvetli dengeleme ile minimum titreşim
- ➔ Yatay ve dikey monte edilebilen tasarımı sayesinde kolay ve esnek kurulum, kullanım
- ➔ Özel Alüminyum gövde ile yüksek dayanıklılık ve uzun süreli performans
- ➔ Bakım gerektirmeyen, yüksek verimli fan
- ➔ Basınç ve vakum bloweri olarak kullanım olanağı
- ➔ Yüksek basınç ve yüksek vakum arasında kolay geçiş sağlama
- ➔ Direkt 380V AC besleme (220 AC modeller için bizim ile iletişime geçiniz)
- ➔ Su püskürtmesine ve toza karşı korumalı IP-55 gövde
- ➔ (-)10 °C ile (+)50 °C seviyesindeki ortam koşullarında çalışabilme özelliği
- ➔ Düşük gürültü seviyeleri ve minimum titreşim çalışma özelliği ile pulsasyonsuz hava üretimi

| Stok Kodu | Model | Power KW | Phase | Input Output | Ambalaj Ebatları / mm En-Boy-Yükseklik | Ambalajlı Ağırlık / KG | Birim Fiyatı (€) |
|-----------------|---------------------------------|----------|-------|--------------|--|------------------------|--------------------|
| 421030002201001 | BLOWER 2,2KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 2,2 | 3 | 1½" | 401 x 485 x 315 | 27 | 1.275 € |
| 421031003001000 | BLOWER 3KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 3 | 3 | 2" | 465 x 597 x 371 | 40 | 1.850 € |
| 421030004001001 | BLOWER 4KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 4 | 3 | 2" | 499 x 597 x 371 | 44 | 1.925 € |
| 421030004001005 | BLOWER 4,3 KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 4 | 3 | 2" | 526 x 639 x 410 | 54 | 2.030 € |
| 421031005501000 | BLOWER 5,5KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 5,5 | 3 | 2" | 556 x 639 x 410 | 66 | 2.960 € |
| 421030007501001 | BLOWER 7,5KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 7,5 | 3 | 2" | 571 x 639 x 410 | 73 | 3.350 € |
| 421030007501005 | BLOWER 7,5KW 3P ÇİFT KADEMELİ-H | 7,5 | 3 | 2½" | 589 x 799 x 509 | 86 | 5.210 € |
| 421030011001001 | BLOWER 11KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 11 | 3 | 2½" | 694 x 799 x 509 | 104 | 5.750 € |
| 421030015001001 | BLOWER 15KW 3P ÇİFT KADEMELİ | 15 | 3 | 2½" | 694 x 799 x 509 | 120 | 5.940 € |



| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
|---------------------------|--|
| Ph Ölçüm Aralığı | -1.0 ila 15.0 pH |
| Ph Hassasiyet | 0.01 pH |
| Doğruluk | ± 0.01 pH |
| Sıcaklık Göstergesi / ATC | 0 - 50 ° C veya 32 - 122 ° F / Evet |
| Sıcaklık Hassasiyet | 0.1 ° C / ° F |
| Doğruluk | 0,5 ° C / 0,9 ° F |
| Ph Tampon Seçenekleri | pH 4.00, pH 7.00, pH 10.00 |
| Otomatik Kapanma | Son Tuşa Basıldıktan Sonra 8,5 Dakika |
| Özel Fonksiyonlar/HOLD | Kendi Kendine Teşhis /Ölçümü Bekletme İşlevi |
| Güç Gerekşinimi | 4 x 1.5V Alkalin Dügme Pil |